

Aficio®

MP C305SP
MP C305SPF

Asztali digitális színes multifunkciós nyomtató

☑ Másoló ☑ Nyomtató ☑ Fax ☑ Szkenner



Aficio MP
C305SP

30
l/p F-f
Színes

Aficio MP
C305SPF

30
l/p F-f
Színes

Nagy teljesítményű A4-es színes eszközök

Az MP C305SP/MP C305SPF biztosítja az összes színes nyomtatást, szkennelést és másolást, amire csak szüksége lehet. A könnyű kezelhetőséget a dönthető 4,3 colos színes érintőpanel biztosítja. A Ricoh új generációs GWNX kontrollerral ellátott platformja ugyanolyan funkcionalitással rendelkezik, mint az újonnan bevezetett A3-as eszközeink. Az egyszerű kocka kialakítás optimalizálja a helykihasználást, mivel így az MP C305SP/MP C305SPF eszközök alapterülete kisebb, mint a hasonló kategóriájú eszközöké.

- könnyű kezelhetőség
- kiemelkedően produktív
- professzionális színes szkennelés
- kvóta beállítás és duplex nyomtatás



Könnyű kezelhetőség

A személyre szabható 4,3 colos színes érintőpanel új szintre emeli a kezelhetőséget. Személyre szabhatja a kijelzőt, elhelyezheti rajta a cég logóját és lecserélheti az ikonokat is. Továbbá, más alkalmazásokhoz, például a GlobalScan NX-hez, is rendelhet egyéni ikonokat.



Kiemelkedően produktív

Az eszközök rövid bemelegedési idejével és nagy nyomtatási sebességével felgyorsíthatja munkáját. Az MP C305SP/MP C305SPF eszközök extra papíradagolóival nincs szükség gyakori papír utántöltésre. Továbbá, ezek az első asztali A4-es MFP-k, amik rendelkeznek belső kiadótálcával. A belső kiadótálca használható a fontos kimenetek, mint például a bejövő faxok, elválasztására.



Professzionális szkennelés

A szkennelési funkciók magukba foglalják a színes szkennelést, a szkennelést e-mailbe, mappába és USB-re. A megfelelőségi folyamatokhoz digitálisan aláírt PDF-eket készíthet a szkennelés PDF-be funkció segítségével. A kicsinyítés/nagyítás szkennelési funkcióval alkalmazkodhat a papírmérethez. A fejlett kötegelt szkennelés funkció segítségével a dokumentum üres oldalai nem kerülnek szkennelésre.

Minden amire szüksége lehet - elérhető a számítógépről



Takarítson meg költségeket

Az MP C305SP/MP C305SPF eszközök olyan fejlett eszközmenedzsment funkciókkal rendelkeznek, amelyek általában csak a nagyobb A3-as MFP-ken érhetőek el. A nagy teljesítményű GWNX kontrollor segítségével konfigurálhatja az eszközbeállításokat, monitorozhatja az eszközt és felhasználási jelentéseket készíthet. Időt és pénzt takaríthat meg, miközben növeli hatékonyságát.

Kvóta beállítás és duplex nyomtatás

A felesleges nyomtatások és másolások csökkentése érdekében nyomtatási kvótákat rendelhet a felhasználókhöz. Az alapkiszorulásban rendelkezésre álló kétoldalas nyomtatás segít papírt megtakarítani.



Alacsony energiafogyasztás

Az MP C305SP/MP C305SPF gépek rendelkeznek a Ricoh új Quick Start Up (QSU) fixáló rendszerével. Ez a rendszer jelentősen csökkenti az eszközök tipikus energiafogyasztási (TEC) értékeit. Továbbá, a QSU csökkenti a bemelegedési időt és az energiatakarékos üzemmódból történő visszaállás idejét.

MP C305SP/MP C305SPF

MŰSZAKI ADATOK

Aficio®

ÁLTALÁNOS ADATOK

Bemelegedési idő:	23 másodperc
Az első oldal elkészítésének ideje:	Színes: 11 másodperc Fekete-fehér: 7 másodperc
Folyamatos nyomtatási sebesség:	Színes: 30 oldal/perc Fekete-fehér: 30 oldal/perc
Memória:	Maximum: 1 GB
Méret (szél x mély x mag):	498 x 532 x 505 mm
Súly:	45 kg
Áramforrás:	220 - 240 V, 50/60 Hz

MÁSOLÓ

Másolási eljárás:	Száraz, elektrosztatikus átviteli rendszer
Többpéldányos másolás:	Legfeljebb 99 példány
Felbontás:	600 dpi
Zoomolás:	25% - 400% között 1% lépésben

NYOMTATÓ

Lapleíró nyelv:	Alapkiépítésben: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Nyomatási felbontás:	300 dpi, 300 dpi, 1 200 dpi
Interfészek:	Alapkiépítésben: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opció: Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Hálózati protokollok:	Alapkiépítésben: TCP/IP Opció: IPX/SPX
Windows® környezetek:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS környezetek:	Macintosh OS X Native v10.2 vagy újabb
UNIX környezetek:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware® környezetek:	v6.5
SAP® R/3® környezetek:	SAP® R/3 3.x® vagy újabb

SZKENNER

Beolvasási sebesség:	Színes: Maximum 30 eredeti percnként Fekete-fehér: Maximum 30 eredeti percnként
Felbontás:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Eredeti mérete:	A4, A5, B5
Fájlformátum:	Egyoldalas TIFF, Egyoldalas JPEG, Egyoldalas PDF, Egyoldalas nagy tömörítésű PDF, Egyoldalas PDF-A, Többoldalas TIFF, Többoldalas PDF, Többoldalas nagy tömörítésű PDF, Többoldalas PDF-A
A csomagban szállított meghajtó programok:	Network TWAIN
Szkenelés:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Mappa: SMB, FTP, NCP (Opció)

FAX

Telefonvonal:	PSTN, PBX
Kompatibilitás:	ITU-T (CCITT) G3
Felbontás:	8 x 3,85 vonal/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 vonal/mm, 200 x 200 dpi
Átviteli sebesség:	G3: 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Modemsebesség:	Maximum: 33,6 Kb/s
Beolvasási sebesség:	2,4 másodperc
Memóriakapacitás:	4 MB
Memóriavédelem:	Van

PAPÍRKEZELÉS

Ajánlott papírméret:	Standard papírtípusok: A4, A5 Kéziadagoló-tálca: A4, A6
Bemeneti papírkapacitás:	Maximum: 1350 lap
Kimeneti papírkapacitás:	Maximum: 200 lap
Papírsúly:	Normál papírtípusok: 60 - 163 g/m ² Kéziadagoló-tálca: 60 - 220 g/m ² Duplex egység: 60 - 163 g/m ²

KÖRNYEZET

Energiafogyasztás:	Maximum: 1,2 kW Készenléti mód: 45 W Készenléti állapot: 1,2/1,3 W TEC (Tipikus áramfogyasztás): 1170/1191 W/h
--------------------	---

SZOFTVEREK

Alapkiépítésben:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Opció:	Unicode Font Package SAP-hez

OPCIÓK

Üveglap, ARDF (automatikus lapfordító dokumentumadagoló), 2 db 500 lapos papírtálca, Egyrekeszes kiadótálca, Gépszal, HDD, Kétirányú IEEE 1284, Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM kártya, Netware, PictBridge, Bőngészőegység, Számláló interfész, File Format Converter, Copy Data Security Unit, Fax kártya

Ha a modellek, opcionális kiegészítők és szoftverek elérhetősége felől kíván érdeklődni, kérjük, forduljon a Ricoh helyi viszonteladóihoz!



RICOH
imagine. change.

További információkért
forduljon

Ricoh Hungary Kft.
Puskás Tivadar út 14.
H-2040 Budaörs
(+36) 23 806 800
(+36) 23 806 801
www.ricoh.hu

ISO9001 tanúsítás, ISO14001 tanúsítás, ISO27001 tanúsítás
A szövegben szereplő márkanevek és/vagy termékeknek a megfelelő jogtulajdonosok védjegyei. A termék külső megjelenése és műszaki adatai külön értesítés nélkül megváltoztathatók. Az aktuális termék színe eltérhet a prospektusban látottaktól. A prospektusban látható képek nem valódi fényképek, ezért apró részletek eltérhetnek a látottaktól.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Minden jog fenntartva. Sem jelen broszúra, sem annak tartalma nem módosítható és/vagy másolható a Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

www.ricoh-europe.com